

江州区应急救援及储备能力提升项目采购合同

合同编号：/

采购人（甲方）：崇左市江州区应急管理局 采购计划号：/

供应商（乙方）：山东泰研消防科技有限公司

项目名称：江州区应急救援及储备能力提升项目

项目编号：CZZC2024-J1-020162-GXBK

签订地点：广西崇左市

签订时间：2024年4月15日

根据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等法律、法规规定，按照竞争性谈判文件规定条款和成交供应商承诺，甲乙双方签订本合同。

第一条 合同标的

1. 合同总金额：陆拾玖万肆仟贰佰捌拾壹元整，¥：694281元。

2. 供货一览表

序号	产品名称	商标品牌	规格型号	生产厂家	数量	单位	单价（元）	金额（元）
1	置物架	泰研	TY-ZWJ	山东泰研消防科技有限公司	20	个	980	19600
2	对讲机	宝锋	BF-858	宝锋对讲机有限公司	44	部	150	6600
3	防刺服	固安	FCF-F-GA01	靖江市固安警用器材厂	120	套	200	24000
4	急救箱	泰研	TY-JJX	山东泰研消防科技有限公司	29	个	640	18560

5	指挥作业箱	泰研	TY-ZYX	山东泰研消防科技有限公司	11	个	2080	22880
6	喊话器	先科	K-11	深圳市百强创展科技有限公司	22	个	190	4180
7	哨子	泰研	TY-SZ	山东泰研消防科技有限公司	25	个	29	725
8	强光手电	酷巴	BL-S73	义乌市酷巴照明科技有限公司	44	个	58	2552
9	头盔	泰研	TY-TK	山东泰研消防科技有限公司	72	顶	63	4536
10	警棍	固安	FBG-GA50	靖江市固安警用器材厂	72	根	35	2520
11	枪发抓捕网	固安	ZBW-GA01型	靖江市固安警用器材厂	11	副	920	10120
12	手持式金属探测器	固安	JSTCQ-GA01	靖江市固安警用器材厂	33	套	300	9900
13	防暴钢叉	固安	FBGC-GA01	靖江市固安警用器材厂	88	根	105	9240

14	安检工具箱	固安	AJGJ-GA01	靖江市固安警用器材厂	11	个	2860	31460
15	爆炸物探测器	固安	BZWTCQ-GA01	靖江市固安警用器材厂	11	套	8600	94600
16	应急照明灯	海王鑫	RWX7102	深圳市海王鑫科技有限公司	88	盏	350	30800
17	森林灭火防护服	开拓者	KTZ-SLXF	江苏开拓者救援装备有限公司	88	套	1080	95040
18	二号扑火工具	泰研	TY-PHGJ	山东泰研消防科技有限公司	88	副	42	3696
19	铁锹	泰研	TY-TQ	山东泰研消防科技有限公司	72	把	48	3456
20	铁镐	泰研	TY-TG	山东泰研消防科技有限公司	72	把	48	3456
21	消防斧	泰研	TY-XFF	山东泰研消防科技有限公司	88	把	64	5632
22	砍刀	泰研	TY-KD	山东泰研消防科技有限公司	22	把	48	1056

23	3 号打火 扫把	泰研	TY-SB	山东泰研 消防科技 有限公司	88	把	30	2640
24	风力灭火 机及基层 防灭火能 力提升解 决方案	锐棱	6MF-30	姜堰区华 港镇诚贵 机械厂	44	台	830	36520
25	摩托锯	援林	5800	姜堰区华 港镇诚贵 机械厂	11	副	940	10340
26	割灌机	援林	139	姜堰区华 港镇诚贵 机械厂	11	副	1380	15180
27	接力水泵	翔达	JBQ5. 5/1 0	泰州市翔 达消防器 材有限公 司	11	台	6760	74360
28	灭火弹	天域	1. 3Kg	东莞市天 域安防科 技有限公 司	11	枚	48	528
29	背负式水 枪	盛海	SHSF	邢台盛海 消防设备 有限公司	11	支	480	5280

30	高压细水雾灭火器及防灭火救援培训服务	援林	6MSW-9	姜堰区华港镇诚贵机械厂	11	台	7480	82280
31	救生背心	亚斯	YSA-JSY-1	江苏亚斯安防科技有限公司	72	件	48	3456
32	救生圈	亚斯	5556	江苏亚斯安防科技有限公司	72	个	68	4896
33	救生绳	亚斯	SY-PFS-8	江苏亚斯安防科技有限公司	22	捆	48	1056
34	雨衣	泰研	TY-YY	山东泰研消防科技有限公司	72	件	136	9792
35	雨靴	泰研	TY-YX	山东泰研消防科技有限公司	72	双	135	9720
36	大军锹	泰研	TY-DJQ	山东泰研消防科技有限公司	72	把	54	3888
37	大军镐	泰研	TY-DJG	山东泰研消防科技有限公司	72	把	63	4536
38	救生索抛器	亚斯	PTQ20-Y100S70	江苏亚斯安防科技有限公司	6	套	1920	11520

39	发电机 5500W	卡瑞特	K8500	福安市鑫 力发电机 有限公司	3	台	4560	13680
合同总金额：（大写）人民币陆拾玖万肆仟贰佰捌拾壹元整（小写）¥694281 元								

3. 合同总金额包括竞标货物（包括备品备件、专用工具等）的价格（包括已在中国境内的进口货物完税后的仓库交货价、展室交货价或者货架交货价），竞标货物建造的监理和财务跟踪审计、竞标货物运输（含保险）、安装（如有）、调试、检验、技术服务、培训和竞争性谈判文件要求提供的所有伴随服务、工程等费用和税费。

第二条 质量要求

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量必须与竞争性谈判文件规定及响应文件承诺相一致。乙方提供的节能和环保产品必须是列入政府采购品目清单的产品。

2. 乙方所提供的货物必须是全新、未使用的原装产品，且在正常安装、使用和保养条件下，其使用寿命期内各项指标均达到竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的质量要求。

第三条 权利保证

1. 乙方应保证所提供货物在使用时不会侵犯任何第三方的专利权、商标权、工业设计权或者其他权利。

2. 乙方应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的时间向甲方提供使用货物的有关技术资料。

3. 没有甲方事先书面同意，乙方不得将由甲方提供的有关合同或者任何合同条文、规格、计划、图纸、样品或者资料提供给与履行本合同无关的任何其他人。即使向履行本合同有关的人员提供，也应注意保密并限于履行合同的必需范围。

4. 乙方保证将要交付的货物的所有权完全属于乙方且无任何抵押、质押、查封等产权瑕疵。

第四条 包装和运输

1. 乙方提供的货物均应按竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的要求的包装材料、包装标准、包装方式进行包装，每一包装单元内应附详细的装箱单和质量合格证。

2. 货物的运输方式：专车运送。

3. 乙方负责货物运输，货物运输合理损耗及计算方法：100%由乙方负责。

第五条 交付和验收

1. 交付时间：自合同签订之日起3日内交货；交付地点：广西崇左市，采购人指定地点。

2. 乙方提供不符合竞争性谈判文件规定或者响应文件承诺的和本合同规定的货物，甲方有权拒绝接受。

3. 乙方应将所提供货物的装箱清单、用户手册、原厂保修卡、随机资料、工具和备品、备件等交付给甲方，货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书，如有缺失应在合理的规定时间内补齐，否则视为逾期交货。

4. 甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收，逾期不验收的，乙方可视同验收合格。验收合格后由甲乙双方签署货物验收单并加盖甲方公章，甲乙双方各执一份。

5. 甲方委托采购代理机构组织的验收项目，其验收时间以该项目验收方案确定的验收时间为准，验收结果以该项目验收报告结论为准。在验收过程中发现乙方有违约问题，可暂缓资金结算，待违约问题解决后，方可办理资金结算事宜。

6. 甲方对验收有异议的，在验收后五个工作日内以书面形式向乙方提出，乙方应自收到甲方书面异议后5日内及时予以解决。

第六条 安装和培训

1. 甲方应提供必要安装条件（如场地、电源、水源等）。

2. 乙方响应文件承诺负责甲方有关人员的培训。培训时间、地点：培训时间按照甲方提出方案制定选择，地点：甲方指定地点。

第七条 售后服务、质保期

1. 乙方应按照国家有关法律法规和“三包”规定以及本合同所附的《售后服务方案》，为甲方提供售后服务。

2. 货物质保期：自交货并验收合格之日起3年。

3. 乙方提供的服务承诺和售后服务及保修期责任等其他具体约定事项。（见合同附件）

第八条 付款方式

付款方式：合同生效后，设备全部到货并安装调试、培训完毕后，设备经

采购人验收合格并签署合同验收书，成交供应商凭付款申请书、合同验收书，向采购人申请合同款，采购人在收到供应商开具的合法发票后 30 日内支付合同款。

第九条 履约保证金

履约保证金金额：本项目不需要提交履约保证金。

第十条 税费

本合同执行中相关的一切税费均由乙方负担，合同另有约定的除外。

第十一条 质量保证及售后服务

1. 乙方应按竞争性谈判文件规定的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数、质量标准向甲方提供未经使用的全新产品。不符合要求的，根据实际情况，经双方协商，可按以下办法处理：

(1)更换：由乙方承担所发生的全部费用。

(2)贬值处理：由甲乙双方协议定价。

(3)退货处理：乙方应退还甲方支付的合同款，同时应承担该货物的直接费用（运输、保险、检验、货款利息及银行手续费等）。

2. 如在使用过程中发生质量问题，乙方在接到甲方通知后到达甲方现场处理的时间故障响应时间不超过 1 小时，24 小时内到达现场，故障修复时间 12 小时内。

3. 在质保期内，乙方应对货物出现的质量及安全问题负责处理解决并承担一切费用。

4. 上述的货物质保期为 3 年，因人为因素出现的故障不在免费保修范围内。超过保修期的机器设备，终生维修，维修时只收部件成本费。

第十二条 调试和验收（本条款适用于甲方自行验收，委托第三方验收的另行规定）

1. 甲方对乙方提交的货物依据竞争性谈判文件上的技术规格要求和国家有关质量标准进行现场初步验收，外观、说明书符合竞争性谈判文件技术要求的，给予签收，初步验收不合格的不予签收。货到后，甲方应当在到货（安装、调试完）后七个工作日内进行验收。

2. 乙方交货前应对产品作出全面检查和对验收文件进行整理，并列出清单，作为甲方收货验收和使用的技术条件依据，检验的结果应随货物交甲方。

3. 甲方对乙方提供的货物在使用前进行调试时，乙方需负责安装并培训甲方

的使用操作人员，并协助甲方一起调试，直到符合技术要求，甲方才做最终验收。

4. 对技术复杂的货物，甲方应请国家认可的专业检测机构参与初步验收及最终验收，并由其出具质量检测报告。

5. 验收时乙方必须在现场，验收完毕后作出验收结果报告；验收费用按竞争性谈判文件约定承担方负责。

第十三条 货物包装、发运及运输

1. 乙方应在货物发运前对其进行满足运输距离、防潮、防震、防锈和防破损装卸等要求包装，以保证货物安全运达甲方指定地点。

2. 使用说明书（货物属于进口产品的，供货时应同时附上中文使用说明书）、质量检验证明书、随配附件和工具以及清单一并附于货物内。

3. 乙方在货物发运手续办理完毕后二十四小时内或者货到甲方四十八小时前通知甲方，以准备接货。

4. 货物在交付甲方前发生的风险均由乙方负责。

5. 货物在规定的交付期限内由乙方送达甲方指定的地点视为交付，乙方同时需通知甲方货物已送达。

第十四条 违约责任

1. 乙方所提供的产品名称、商标品牌、生产厂家、规格型号、技术参数等质量不合格的，应及时更换，更换不及时的按逾期交货处罚；因质量问题甲方不同意接收的或者特殊情况甲方同意接收的，乙方应向甲方支付违约货款额 5%违约金并赔偿甲方经济损失。

2. 乙方提供的货物如侵犯了第三方合法权益而引发的任何纠纷或者诉讼，均由乙方负责交涉并承担全部责任。

3. 因包装、运输引起的货物损坏，按质量不合格处罚。

4. 甲方无故延期接收货物、乙方逾期交货的，每天向对方偿付违约货款额 3%违约金，但违约金累计不得超过违约货款额 5%，超过 2 天对方有权解除合同，违约方承担因此给对方造成经济损失；甲方延期付货款的，每天向乙方偿付延期货款额 3%滞纳金，但滞纳金累计不得超过延期货款额 5%。

5. 乙方未按本合同和响应文件中规定的服务承诺提供售后服务的，乙方应按本合同总金额 5%向甲方支付违约金。

6. 乙方提供的货物在质量保证期内，因设计、工艺或者材料的缺陷和其他质

量原因造成的问题，由乙方负责，费用从余款中扣除，不足另补。

7. 甲乙双方有其他违约行为的，由违约方向对方支付违约内容涉及货款额的5%，违约内容涉及货款额的5%不足以赔偿经济损失的按实际赔偿。

第十五条 不可抗力事件处理

1. 在合同有效期内，任何一方因不可抗力事件导致不能履行合同，则合同履行期可延长，其延长期与不可抗力影响期相同。

2. 不可抗力事件发生后，应立即通知对方，并寄送有关权威机构出具的证明。

3. 不可抗力事件延续一百二十天以上，双方应通过友好协商，确定是否继续履行合同。

第十六条 合同争议解决

1. 因货物质量问题发生争议的，应邀请国家认可的质量检测机构对货物质量进行鉴定。货物符合标准的，鉴定费由甲方承担；货物不符合标准的，鉴定费由乙方承担。

2. 因履行本合同引起的或者与本合同有关的争议，甲乙双方应首先通过友好协商解决，如果协商不能解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

3. 诉讼期间，本合同继续履行。

第十七条 合同生效及其他

1. 合同经双方法定代表人或者其委托代理人签字并加盖单位公章后生效。

2. 合同执行中涉及采购资金和采购内容修改或者补充的，须经财政部门审批，并签书面补充协议报财政部门备案，方可作为主合同不可分割的一部分。

3. 本合同未尽事宜，遵照《中华人民共和国民法典》有关条文执行。

第十八条 合同的变更、终止与转让

1. 除《中华人民共和国政府采购法》第五十条规定的情形外，本合同一经签订，甲乙双方不得擅自变更、中止或者终止。

2. 乙方不得擅自转让（无进口资格的供应商委托进口货物除外）其应履行的合同义务。

第十九条 本合同书与下列文件一起构成合同文件

1. 成交通知书；
2. 竞标声明书；
3. 商务条款偏离表和技术需求偏离表；

- 4. 采购需求；
- 5. 竞标报价表；
- 6. 其他合同文件。
- 7. 上述合同文件互相补充和解释。如果合同文件之间存在矛盾或者不一致之处，以上述文件的排列顺序在先者为准。

第二十条 本合同一式四份，具有同等法律效力，财政部门（政府采购监管部门）、采购代理机构各一份，甲乙双方各一份（可根据需要另增加）。

本合同甲乙双方签字盖章后生效，自签订之日起七个工作日内，甲方应当将合同副本报同级财政部门备案。

本合同自签订之日起 2 个工作日内，甲方应当将采购合同在广西壮族自治区财政厅指定的媒体上公告。

甲方（签章）：崇左市江州区应急管理局 法定代表人或者其委托代理人（签章）： 2024 年 4 月 15 日	乙方（签章）：  山东泰研消防科技有限公司 法定代表人或者其委托代理人（签章）： 2024 年 4 月 15 日
单位地址：广西崇左市江州区新民路 26 号	单位地址：山东省菏泽市巨野县大谢集镇后昌邑村村东
电话：0771-7833298	电话：15020237078
电子邮箱：/	电子邮箱：
开户银行：/	开户银行：中国银行股份有限公司巨野矿区支行
账号：/	账号：237739853277
邮政编码：532200	邮政编码：274900

合 同 附 件

一般货物类

1. 供应商承诺具体事项:

本项目质量保证期为自交货并验收合格之日起 3 年。质保期内免费上门维修, 免费包换或保修 (运输、材料、维修等费用由成交供应商负责), 按照国家有关产品 “三包” 规定执行。

2. 售后服务具体事项:

设备交付使用后, 我方在收到采购方通知后即派员到现场维修, 其服务响应时间为: 在质保期 3 年内, 故障响应时间不超过 1 小时, 24 小时内到达现场, 故障修复时间 12 小时以内, 因配件发生故障 12 小时内不能修复, 免费提供同种规格配件进行更换, 如不能提供同种规格型号的配件, 用其他型号配件代替时, 需经使用方同意, 且不补差价;

所有设备和软件保修服务方式均为我方上门保修, 即由我方派员到采购方设备使用现场维修。我方负责设备运行的稳定性, 若我方承担的软硬件系统在功能上和性能上达不到设计要求的, 采购方有权要求我方进行及时、完善的修改。

3. 保修期责任:

质保期内, 我公司负责对其提供的货物进行免费维修或更换服务, 不向买方收取费用。所有货物保修服务方式均为我方免费上门保修, 并进行终身维护; 即由我公司售后服务人员到买方货物使用现场维修, 由此产品的一切费用均由我公司承担。在设备寿命期内以不高于投标价格的价格保证备品备件并长期提供技术咨询服务。

质保期内如发现设计材料及加工质量问题, 我公司负责包修、包换。并郑重承诺, 售后服务产生的所有费用由我公司承担。

4. 其他具体事项:

质保期限后的服务保修期满后, 对消防设备使用的备品备件满足更换、备用、替代的需要, 不能因此而造成设施无法使用或明显降低使用性能和效果。向需方提供货物价格低于市场价。过保后的配件、维修费的优惠承诺: 质保期过后我公司对车辆提供终身维修, 不收取维护费、差旅费, 如需更换配件, 只收配件成本费, 如不需更换配件, 则不收任何费用。

甲方（章）崇左市江州区应急管理局	乙方（章）山东泰研消防科技有限公司
2024 年 4 月 15 日	2024 年 4 月 15 日

注：售后服务事项填不下时可另加附页

竞标声明

致：广西秉坤项目管理有限公司：

我方山东泰研消防科技有限公司系中华人民共和国合法供应商，经营地址山东省菏泽市巨野县大谢集镇后昌邑村村东。

我方愿意参加贵方组织的江州区应急救援及储备能力提升项目的竞标，为便于贵方公正、择优地确定成交供应商及其竞标产品和服务，我方就本次竞标有关事项郑重声明如下：

1. 我方向贵方提交的所有响应文件、资料都是准确的和真实的。

2. 我方不是采购人的附属机构；不是为本次采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商；在获知本项目采购信息后，与采购人聘请的为此项目提供咨询服务的公司及其附属机构没有任何联系。

3. 在此，我方宣布同意如下：

- (1) 将按竞争性谈判文件的约定履行合同责任和义务；
- (2) 已详细审查全部竞争性谈判文件，包括补遗文件（如有）；
- (3) 同意提供按照贵方可能要求的与谈判有关的一切数据或者资料；
- (4) 响应竞争性谈判文件规定的竞标有效期。

4. 我方承诺符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：

- (1) 具有独立承担民事责任的能力；
- (2) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
- (3) 具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
- (4) 有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

(5) 参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

(6) 法律、行政法规规定的其他条件。

5. 我方在此声明，我方在参加本项目的政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（重大违法记录是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚），未被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，完全符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的供应商资格条件，我方对此声明负全部法律责任。

6. 根据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十条要求对政府采购合同进行公告，但政府采购合同中涉及国家秘密、商业秘密的内容除外。我方就对本次响应文件进行注明如下：（两项内容中必须选择一项）

☒ 我方本次响应文件内容中未涉及商业秘密；

☐ 我方本次响应文件涉及商业秘密的内容有：_____；

7. 供应商信息：

供应商全称：山东泰研消防科技有限公司

供应商统一社会信用代码：91371724MA3Q8U8C0C

供应商联系电话：0530-8576878

供应商地址：山东省菏泽市巨野县大谢集镇后昌邑村村东

法定代表人姓名：王维潘

法定代表人身份证号码：372926198308125112

授权委托代理人姓名：_____ / _____

授权委托代理人身份证号码：_____ / _____

8. 供应商开票资料：

开票信息：普票（填“专票”或“普票”）

供应商名称：山东泰研消防科技有限公司

纳税人识别号：91371724MA3Q8U8C0C

地址、电话：山东省菏泽市巨野县大谢集镇后昌邑村村东、0530-8576878

开户行及账号：中国银行股份有限公司巨野矿区支行、237739853277

9. 以上事项如有虚假或者隐瞒，我方愿意承担一切后果，并不再寻求任何旨在减轻或者免除法律责任的辩解。

特此承诺。

注：如为联合体竞标，盖章处须加盖联合体各方公章并由联合体各方法定代表人分别签署，否则响应文件作无效处理。

法定代表人（签字）：

王维强

供应商（盖公章）：山东泰研消防科技有限公司

2024 年 4 月 1 日



技术响应偏离情况说明表

采购项目名称 :江州区应急救援及储备能力提升项目

采购项目编号 :CZZC2024-J1-020162-GXBK

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	备注
技术要求				
1	层数: 4 层 单层最大承重: 200-300kg(含) 规格: 长 200CM×宽 60CM×高 200CM	层数: 4 层 单层最大承重: 200-300kg(含) 规格: 长 200CM×宽 60CM×高 200CM	无偏离	/
2	电池容量: ≥17500mAh 充电方式: TYPE-C 产品重量: 80-185g	电池容量: 17500mAh 充电方式: TYPE-C 产品重量: 80-185g	无偏离	/
3	材质:高密度尼龙面料,内胆高猛钢片 防护等级:24 焦耳能动, 不露刀尖 防刺材料面密度:<2.8 公斤/平方米 防护面积≥0.3 平方米	材质:高密度尼龙面料,内胆高猛钢片 防护等级:24 焦耳能动, 不露刀尖 防刺材料面密度:<2.8 公斤/平方米 防护面积 0.3 平方米	无偏离	/
4	特点: 轻便坚固, 防雨防潮, 军绿色, 配置基本急救药品物资, 符合基层武装部规范化建设要求。	特点: 轻便坚固, 防雨防潮, 军绿色, 配置基本急救药品物资, 符合基层武装部规范化建设要求。	无偏离	/
5	颜色: 军绿色 特点: 防雨防潮, 符合基层武装部规范化建设要求。	颜色: 军绿色 特点: 防雨防潮, 符合基层武装部规范化建设要求。	无偏离	/
6	特点: 录音/喊话/播放音频/扩音: 功率: ≥20w; 录音时长≥250 秒; 声音: ≥100db;	特点: 录音/喊话/播放音频/扩音: 功率: 20w; 录音时长≥250 秒; 声音: ≥100db;	无偏离	/
7	材质:金属材质产品 配件:高强尼龙挂绳 产品尺寸:5cm*2cm 产品重量:0.005kg/个	材质:金属材质产品 配件:高强尼龙挂绳 产品尺寸:5cm*2cm 产品重量:0.005kg/个	无偏离	/
8	照明时间:≥110minMax (强光档) 照射距离:200 米 Max 充电时间:2.5 小时 抗摔高度:1 米 充电方式:USBType-C 亮度模式:弱光强光爆闪 SOS 求救 产品重量:90-135G	照明时间:≥110minMax (强光档) 照射距离:200 米 Max 充电时间:2.5 小时 抗摔高度:1 米 充电方式:USBType-C 亮度模式:弱光强光爆闪 SOS 求救 产品重量:90-135G	无偏离	/
9	材质:PC 聚酯 尺寸:约长 29*宽 25*高 18cm	材质:PC 聚酯 尺寸:约长 29*宽 25*高 18cm	无偏离	/

王维强

	性能:二级防护 产品净重:约 550g 适合头围:57-61.5cm 产品特点:耐撞、耐敲击 产品用途:救灾抢险,符合基层武装部 规范化建设要求。	性能:二级防护 产品净重:约 550g 适合头围:57-61.5cm 产品特点:耐撞、耐敲击 产品用途:救灾抢险,符合基层武装部 规范化建设要求。		
10	外观:防滑手柄	外观:防滑手柄	无偏 离	/
11	抓捕距离:12-15M 发射器全长:210MM 网体面积:3.5MX3.5M 环境温度:-30℃~+40℃ 风力:不大于 5 级 使用寿命:发射次数大于 500 次	抓捕距离:12-15M 发射器全长:210MM 网体面积:3.5MX3.5M 环境温度:-30℃~+40℃ 风力:不大于 5 级 使用寿命:发射次数大于 500 次	无偏 离	/
12	产品材质:ABS 塑料 工作温度:-20℃~+50℃ 测量距离:1.大头针 2~3cm; 2.剃须 刀片 5~10cm; 3.打火机 12~16cm; 4.直径 20mm 钢球 8~10cm 探测模式:声音/振动	产品材质:ABS 塑料 工作温度:-20℃~+50℃ 测量距离:1.大头针 2~3cm; 2.剃须刀 片 5~10cm; 3.打火机 12~16cm; 4.直 径 20mm 钢球 8~10cm 探测模式:声音/振动	无偏 离	/
13	长度:收 130cm,伸 205cm(约数) 壁厚:约 1.2mm 重量:约 1.2kg 叉距:约 47cm 叉口直径:约 20mm 管径:约 32mm 尾部宽度:约 12cm	长度:收 130cm,伸 205cm(约数) 壁厚:约 1.2mm 重量:约 1.2kg 叉距:约 47cm 叉口直径:约 20mm 管径:约 32mm 尾部宽度:约 12cm	无偏 离	/
14	产品尺寸:约 800MM×380MM×120MM 产品重量:约 7.5KG 内含:无磁探针、金属探测器、多功 能检查镜、个人剂量仪、激光测距仪、 折叠镜等。	产品尺寸:约 800MM×380MM×120MM 产品重量:约 7.5KG 内含:无磁探针、金属探测器、多功 能检查镜、个人剂量仪、激光测距仪、折 叠镜等。	无偏 离	/
15	距离:空旷地带可达 100 米。 角度:地上空旷地带 45° 以下,地上探 测房屋在 35° 以下,地下探测深度 5 米以上。 指示方向:天线指向,准确指向。 重量:约 2kg 工作温度:-30℃~+55℃ 特点:能穿透墙、集装箱、金属包装 物、水等多种介质。	距离:空旷地带可达 100 米。 角度:地上空旷地带 45° 以下,地上探 测房屋在 35° 以下,地下探测深度 5 米 以上。 指示方向:天线指向,准确指向。 重量:约 2kg 工作温度:-30℃~+55℃ 特点:能穿透墙、集装箱、金属包装物、 水等多种介质。	无偏 离	/
16	检验依据 GB30734-2014《消防员照明 灯具》(▲须在消防检验报告中体现 验证,投标时提供产品检测报告复印	检验依据 GB30734-2014《消防员照明 灯具》(▲须在消防检验报告中体现 验证,投标时提供产品检测报告复印件	无偏 离	/

王维强

件并加盖单位公章，原件备查。) GB3836.1-2010 爆炸性环境第1部分：设备通用要求。 GB3836.2-2010 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备。 GB3836.4-2010 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备(▲须在国家级防爆合格证中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) 1、提手处具有电量显示功能； 2、隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。 3、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 4、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电，采用全新 Type-c 充电口设计，增加 USB 对外输出功能，可当充电宝给手机等设备应急充电，尾部带有消防红光信号指示灯，用救援突发情况给出信号定位指示，可视光距离 500 米以上。 ▲5、连续稳定工作时间 强光 ≥ 300 /min 弱光 ≥ 600/min (须在国家级消防检验报告中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) ▲6、低电压状态下连续工作时间 强光 ≥ 15/min 弱光 ≥ 30/min (须在国家级消防检验报告中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) 7、额定电压 DC11.1v 8、额定容量 ≥ 6600 mAh 9、光源(LED) 额定功率 3*3 W 10、充电时间 6 h 11、电池使用寿命 ≥ 1000 循环 外形尺寸：长度 $\leq 70 \times 170$ mm 12、重量 ≤ 0.95 kg ▲13、防护等级 IP68 (2m, 90min) (须在国家级防爆合格证中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查)	并加盖单位公章，原件备查。) GB3836.1-2010 爆炸性环境第1部分：设备通用要求。 GB3836.2-2010 爆炸性环境第2部分：由隔爆外壳“d”保护的设备。 GB3836.4-2010 爆炸性环境第4部分：由本质安全型“i”保护的设备(▲须在国家级防爆合格证中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) 1、提手处具有电量显示功能； 2、隔爆型最高防爆等级，可在各种易燃易爆场所安全工作。 3、具有工作光、强光、频闪三种光设计，按动按钮可进行自由转换。 4、人性化的电量指示和低电压警示功能设计，可随时查询电池电量；当电量不足时，灯具会自动提示进行充电，采用全新 Type-c 充电口设计，增加 USB 对外输出功能，可当充电宝给手机等设备应急充电，尾部带有消防红光信号指示灯，用救援突发情况给出信号定位指示，可视光距离 500 米以上。 ▲5、连续稳定工作时间 强光 ≥ 300 /min 弱光 ≥ 600/min (须在国家级消防检验报告中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) ▲6、低电压状态下连续工作时间 强光 ≥ 15/min 弱光 ≥ 30/min (须在国家级消防检验报告中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查) 7、额定电压 DC11.1v 8、额定容量 ≥ 6600 mAh 9、光源(LED) 额定功率 3*3 W 10、充电时间 6 h 11、电池使用寿命 ≥ 1000 循环 外形尺寸：长度 $\leq 70 \times 170$ mm 12、重量 ≤ 0.95 kg ▲13、防护等级 IP68 (2m, 90min) (须在国家级防爆合格证中体现验证，投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查)		
---	--	--	--

王维强

17	a. 颜色：森林防火的颜色为桔红色，符合国际标准色卡潘通色卡，色号值为 16-1462TPX 色差 $\Delta E < 3.5$； b. ▲面料材质：采用永久阻燃原液染色高强度芳纶纤维布料（投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查）； c. 森林防火服面料洗涤 50 次后阻燃、隔热性能、理化性能为：续燃时间 $\leq 1s$，阴燃时间 $\leq 1s$；损坏长度 $\leq 50mm$；TPP $> 250kW.s/m^2$；断裂强度：经向 $\geq 1100N$、纬向 $\geq 1000N$；撕破强度：经向 $\geq 100N$、纬向 $\geq 100N$； d. 森林防火服的单位面积质量：$\leq 210g/m^2$，甲醛含量 $\leq 75mg/kg$； e. 整体热稳定性（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）：经过 5min 热稳定实验后，无熔融、滴落； f. 水洗 50 次后尺寸变化率：$\pm 2.5\%$之间； g. 水洗 50 次后色牢度：耐光度 ≥ 4 级，耐洗（变色/沾色）≥ 4 级，耐水（变色/沾色）≥ 4 级，耐汗（变色/沾色）≥ 4 级，耐湿摩擦 ≥ 3 级； h. 反光带：必须使用阻燃反光带，逆反射系数值须符合 GB 20653-2006 要求；反光带热稳定性（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）环境中，经过 5min 热稳定实验后，表面无碳化、无脱落； i. 缝纫线：采用阻燃单线强度 $> 10N$ 阻燃纤维线，缝纫线在（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）环境中，经过 5min 热稳定实验后，无熔融和烧焦现象； j. 森林防火服成品裤后裆和肩接缝断裂强力 $> 650N$，单衣接缝断裂强力 $> 200N$； k. ▲所用辅助材料不能直接与皮肤和内衣接触，须通过阻燃面料掩盖。 l. ▲整体款式如下：手臂绣中华人民共和国森林消防标志，整体保证：袖口、领口、裤口紧，上衣穿着时盖住裤子上端 20cm 以上；（投标时提供样品图片） m. ▲裤裆内侧缝、袖缝、衣服两侧缝	a. 颜色：森林防火的颜色为桔红色，符合国际标准色卡潘通色卡，色号值为 16-1462TPX 色差 $\Delta E < 3.5$； b. ▲面料材质：采用永久阻燃原液染色高强度芳纶纤维布料（投标时提供产品检测报告复印件并加盖单位公章，原件备查）； c. 森林防火服面料洗涤 50 次后阻燃、隔热性能、理化性能为：续燃时间 $\leq 1s$，阴燃时间 $\leq 1s$；损坏长度 $\leq 50mm$；TPP $> 250kW.s/m^2$；断裂强度：经向 $\geq 1100N$、纬向 $\geq 1000N$；撕破强度：经向 $\geq 100N$、纬向 $\geq 100N$； d. 森林防火服的单位面积质量：$\leq 210g/m^2$，甲醛含量 $\leq 75mg/kg$； e. 整体热稳定性（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）：经过 5min 热稳定实验后，无熔融、滴落； f. 水洗 50 次后尺寸变化率：$\pm 2.5\%$之间； g. 水洗 50 次后色牢度：耐光度 ≥ 4 级，耐洗（变色/沾色）≥ 4 级，耐水（变色/沾色）≥ 4 级，耐汗（变色/沾色）≥ 4 级，耐湿摩擦 ≥ 3 级； h. 反光带：必须使用阻燃反光带，逆反射系数值须符合 GB 20653-2006 要求；反光带热稳定性（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）环境中，经过 5min 热稳定实验后，表面无碳化、无脱落； i. 缝纫线：采用阻燃单线强度 $> 10N$ 阻燃纤维线，缝纫线在（$260^{\circ}C \pm 5^{\circ}C$）环境中，经过 5min 热稳定实验后，无熔融和烧焦现象； j. 森林防火服成品裤后裆和肩接缝断裂强力 $> 650N$，单衣接缝断裂强力 $> 200N$； k. ▲所用辅助材料不能直接与皮肤和内衣接触，须通过阻燃面料掩盖。 l. ▲整体款式如下：手臂绣中华人民共和国森林消防标志，整体保证：袖口、领口、裤口紧，上衣穿着时盖住裤子上端 20cm 以上；（投标时提供样品图片） m. ▲裤裆内侧缝、袖缝、衣服两侧缝均采用包缝技术工艺制作。	无偏离	/
----	--	--	-----	---

王维强

	均采用包缝技术工艺制作。			
18	规格: 直径 $\geq 3\text{cm}$ 、长度 $\geq 150\text{cm}$; 拍头材质:加强棉线橡胶条, 长度 $\geq 35\text{cm}$ 、厚度 $\geq 3\text{mm}$ 、宽度 $\geq 15\text{mm}$ 、数量 ≥ 15 条, 符合相关行业标准。 特点: 拍头用双抱箍与手柄连接。	规格: 直径 $\geq 3\text{cm}$ 、长度 $\geq 150\text{cm}$; 拍头材质:加强棉线橡胶条, 长度 $\geq 35\text{cm}$ 、厚度 $\geq 3\text{mm}$ 、宽度 $\geq 15\text{mm}$ 、数量 ≥ 15 条, 符合相关行业标准。 特点: 拍头用双抱箍与手柄连接。	无偏 离	/
19	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 1 米长 产品材质:铁/木	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 1 米长 产品材质:铁/木	无偏 离	/
20	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 0.5 米长	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 0.5 米长	无偏 离	/
21	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 0.7 米长	主要用途:消防、抢险 产品尺寸:约 0.7 米长	无偏 离	/
22	1. 材质:锰钢(淬火锻打)。 2. 重量: $\geq 0.7\text{kg}$ 3. 刀身厚: $\geq 3\text{mm}$, 刀身长 $\geq 25\text{cm}$, 刀身最宽处 $\geq 6\text{cm}$, 刀刃锋利, 可反复磨, 重复使用。 4. 总长: $\geq 55\text{cm}$ 5. 手柄长度: $\geq 30\text{cm}$ 6. 尖部成月牙形设计, 使用时受力更均匀。	1. 材质:锰钢(淬火锻打)。 2. 重量: $\geq 0.7\text{kg}$ 3. 刀身厚: $\geq 3\text{mm}$, 刀身长 $\geq 25\text{cm}$, 刀身最宽处 $\geq 6\text{cm}$, 刀刃锋利, 可反复磨, 重复使用。 4. 总长: $\geq 55\text{cm}$ 5. 手柄长度: $\geq 30\text{cm}$ 6. 尖部成月牙形设计, 使用时受力更均匀。	无偏 离	/
23	手柄材质:镀锌钢管 规格: 直径 $\geq 3\text{cm}$ 、长度 $\geq 150\text{cm}$; 拍头材质:连接处由 2mm 厚钢板一次冲压成型。	手柄材质:镀锌钢管 规格: 直径 $\geq 3\text{cm}$ 、长度 $\geq 150\text{cm}$; 拍头材质:连接处由 2mm 厚钢板一次冲压成型。	无偏 离	/
24	STIHL BR800 风力灭火机采用混合 4 冲程发动机。使用标准比例混合的汽油 - 机油混合油, 机油随混合油通过发动机顶盖上的旁路进入发动机内, 保证 4 冲程发动机各部位得到充分、良好的润滑, 而无需额外的机油箱, 油底壳及机油泵, 不仅最大限度的减少排放污染, 节约燃油消耗, 也不受发动机倾角的影响, 可全方位操作设备。发动机排放符合国 II 排放标准。加上优化设计制造的风机叶轮, 风力更强劲有力。 全封闭的油管: 发动机供油管全封闭在机器外罩里, 操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油, 更安全。 吹风管长度可在 35cm 范围内调节, 能更好的适用不同的使用现场。	STIHL BR800 风力灭火机采用混合 4 冲程发动机。使用标准比例混合的汽油 - 机油混合油, 机油随混合油通过发动机顶盖上的旁路进入发动机内, 保证 4 冲程发动机各部位得到充分、良好的润滑, 而无需额外的机油箱, 油底壳及机油泵, 不仅最大限度的减少排放污染, 节约燃油消耗, 也不受发动机倾角的影响, 可全方位操作设备。发动机排放符合国 II 排放标准。加上优化设计制造的风机叶轮, 风力更强劲有力。 全封闭的油管: 发动机供油管全封闭在机器外罩里, 操作使用时不易被树枝意外挂断和在火场造成漏油, 更安全。 吹风管长度可在 35cm 范围内调节, 能更好的适用不同的使用现场。 机器重量分布合理: 机器重心低, 背负时与人体重心完美重合, 无论在平地还	无偏 离	/

王维强

	机器重量分布合理：机器重心低，背负时与人体重心完美重合，无论在平地还是在坡地上，不会有后仰的趋势，行走更平稳。 带有 4 点弹簧减震系统的动力设备，可以充分提高背负时的舒适度。 可调节带透气减震垫的双肩背带，进一步提高操作人员的舒适度，操作灭火车时不易疲劳，安全性更高。 用随机附带的绑带很容易将吹风管固定在背负支架上，方便运输与储存。 发动机 4-mix 混合 4 冲程发动机，符合国 II 排放标准 气缸排量 79.9 cm³ 功率 3.2 kw 重量 11.2 kg 最大排风量 2025 m³/h 最大风速 107 m/s 吹力 41 N 满负荷运行转速 7200r/min 空转转速 2500 r/min 油箱容量 2.0L 一次加油运行时间 73 min 全封闭的供油管 ▲基层防灭火能力提升解决方案：能按江州区实际情况提出解决方案，基层森林防灭火能力提升解决方案可行，操作性强。	是在坡地上，不会有后仰的趋势，行走更平稳。 带有 4 点弹簧减震系统的动力设备，可以充分提高背负时的舒适度。 可调节带透气减震垫的双肩背带，进一步提高操作人员的舒适度，操作灭火车时不易疲劳，安全性更高。 用随机附带的绑带很容易将吹风管固定在背负支架上，方便运输与储存。 发动机 4-mix 混合 4 冲程发动机，符合国 II 排放标准 气缸排量 79.9 cm³ 功率 3.2 kw 重量 11.2 kg 最大排风量 2025 m³/h 最大风速 107 m/s 吹力 41 N 满负荷运行转速 7200r/min 空转转速 2500 r/min 油箱容量 2.0L 一次加油运行时间 73 min 全封闭的供油管 ▲基层防灭火能力提升解决方案：能按江州区实际情况提出解决方案，基层森林防灭火能力提升解决方案可行，操作性强。		
25	1. 常温起动性能：≤30s 2. 净质量：<7kg 3. 发动机最低燃油消耗率：≤540g/kW·h 4. 锯切效率：≥54cm²/s	1. 常温起动性能：≤30s 2. 净质量：<7kg 3. 发动机最低燃油消耗率：≤540g/kW·h 4. 锯切效率：≥54cm²/s	无偏离	/
26	汽油机形式：单缸、风冷 整机净重量：≤6.8kg. 常温启动 s:≤6 手把震动 m/s²：≤5.3 耳旁噪声 dB (A)：≤101 怠速性能：割灌机应能连续稳定怠速运转 3min，怠速运转时切割装置不得随	汽油机形式：单缸、风冷 整机净重量：≤6.8kg. 常温启动 s:≤6 手把震动 m/s²：≤5.3 耳旁噪声 dB (A)：≤101 怠速性能：割灌机应能连续稳定怠速运转 3min，怠速运转时切割装置不得随	无偏离	/

王维强

	随动，突加油门不得熄火。 空载高速试验：割灌机在标定最高转速下进行空载高速试验，稳定运转 5min，不得有异响，紧固件不得松动，转速波动不超过标定值得±5%。 密封性：割灌机不允许漏气、漏油。 手拉回绳启动器性能：应能保证拉动 1000 次不出现影响正常工作的故障。	动，突加油门不得熄火。 空载高速试验：割灌机在标定最高转速下进行空载高速试验，稳定运转 5min，不得有异响，紧固件不得松动，转速波动不超过标定值得±5%。 密封性：割灌机不允许漏气、漏油。 手拉回绳启动器性能：应能保证拉动 1000 次不出现影响正常工作的故障。		
27	发动机型式 四冲程、单缸、风冷汽油机 额定功率：8.2 Kw (420cc) 最大理论功率：10.8Kw (15PS) 启动方式：自回式手拉绳启动 /电启动 引水方式：旋片真空泵引水 允许吸深：7m 最大流量：55 T/h 额定流量：36 T/h 额定压力：0.55 MPa 最大扬程：85 m 进、出水口径：65 mm 重量：60 kg 体积：L575*B580*H550 (mm) 发动机：国产	发动机型式 四冲程、单缸、风冷汽油机 额定功率：8.2 Kw (420cc) 最大理论功率：10.8Kw (15PS) 启动方式：自回式手拉绳启动 /电启动 引水方式：旋片真空泵引水 允许吸深：7m 最大流量：55 T/h 额定流量：36 T/h 额定压力：0.55 MPa 最大扬程：85 m 进、出水口径：65 mm 重量：60 kg 体积：L575*B580*H550 (mm) 发动机：国产	无偏离	/
28	产品重量:约 1.3KG 直径:约 150MM 灭火范围:3 立方米 反应时间:1 至 3 秒 灭火剂:ABC 干粉 保质期:大于 3 年	产品重量:约 1.3KG 直径:约 150MM 灭火范围:3 立方米 反应时间:1 至 3 秒 灭火剂:ABC 干粉 保质期:大于 3 年	无偏离	/
29	1. 由水桶或软质水囊、背带、连接水管、枪体组成。 2. 水枪:水枪具有往复均可出水功能,可连续供水,能够迅速灭火。 3. 整机净质量 kg:≤2.4 4. 水箱容水量 L:>20.0L 5. 最大射程 m:≥13 6. 组成部件:整机由枪槽、枪体、连接管、水箱、漏斗等构成。 7. 材料:水箱采用厚乙烯材料制作。 8. 枪头喷射形式:旋转喷头能够实现直射、散射、雾射三种方式。 9. 密封性能:在 0.5MPa 的工作压力下,连续工作 24 小时各连接处及密封	1. 由水桶或软质水囊、背带、连接水管、枪体组成。 2. 水枪:水枪具有往复均可出水功能,可连续供水,能够迅速灭火。 3. 整机净质量 kg:≤2.4 4. 水箱容水量 L:>20.0L 5. 最大射程 m:≥13 6. 组成部件:整机由枪槽、枪体、连接管、水箱、漏斗等构成。 7. 材料:水箱采用厚乙烯材料制作。 8. 枪头喷射形式:旋转喷头能够实现直射、散射、雾射三种方式。 9. 密封性能:在 0.5MPa 的工作压力下,连续工作 24 小时各连接处及密封	无偏离	/

王佳强

	封处不得有水泄漏。 10、使用可靠性:连续工作 3 小时无故障。 11、配有背包,可手提可背负。	处不得有水泄漏。 10、使用可靠性:连续工作 3 小时无故障。 11、配有背包,可手提可背负。		
30	1. 整机:背负式使用,背负式行军; 2. 喷头:具有三种组合喷射方式,在机器运转时可直接调整喷水方式; 3. 水平射程:直流 $\geq 12\text{m}$,雾化 $\geq 9.5\text{m}$; 4. 垂直射程: $\geq 11\text{m}$; 5. 起动性能: $\leq 8\text{s}$; 6. 最大流量: $\geq 5.7\text{L/min}$; 7. 水袋容积: $\geq 20\text{L}$; 8. 每袋水最大连续喷射时间: $\geq 20\text{min}$; 9. 耳旁噪音: $\leq 96\text{dB}$ ▲10. 防灭火救援培训服务:投标时提供培训服务方案并加盖单位公章	1. 整机:背负式使用,背负式行军; 2. 喷头:具有三种组合喷射方式,在机器运转时可直接调整喷水方式; 3. 水平射程:直流 $\geq 12\text{m}$,雾化 $\geq 9.5\text{m}$; 4. 垂直射程: $\geq 11\text{m}$; 5. 起动性能: $\leq 8\text{s}$; 6. 最大流量: $\geq 5.7\text{L/min}$; 7. 水袋容积: $\geq 20\text{L}$; 8. 每袋水最大连续喷射时间: $\geq 20\text{min}$; 9. 耳旁噪音: $\leq 96\text{dB}$ ▲10. 防灭火救援培训服务:投标时提供培训服务方案并加盖单位公章	无偏离	/
31	重量:约 0.2 公斤 面料:内填充泡沫,外加厚牛津布 承重: $\geq 100\text{kg}$ 用途:抢险防汛	重量:约 0.2 公斤 面料:内填充泡沫,外加厚牛津布 承重: $\geq 100\text{kg}$ 用途:抢险防汛	无偏离	/
32	1. 颜色:橙红色。 2. 浮力材料:闭孔型发泡材料。 3. 负重 $\geq 14.5\text{kg}$,能漂浮 24 小时以上。 4. 沿救生圈周长四个相等间距位置,环绕贴有 50 mm 宽度的逆向反光带。 5. 外观平滑、无毛刺、无开裂、无变形。 6. 悬挂 90kg 重物,30 分钟内圈体无永久性变形。	1. 颜色:橙红色。 2. 浮力材料:闭孔型发泡材料。 3. 负重 $\geq 14.5\text{kg}$,能漂浮 24 小时以上。 4. 沿救生圈周长四个相等间距位置,环绕贴有 50 mm 宽度的逆向反光带。 5. 外观平滑、无毛刺、无开裂、无变形。 6. 悬挂 90kg 重物,30 分钟内圈体无永久性变形。	无偏离	/
33	1. 承重 $\geq 500\text{KG}$ 2. 材质:高密度尼龙,材质轻,强度高,耐磨。 3. 色泽:橙黄。 4. 直径:8mm 及以上。 5. 长度:30 米/根。	1. 承重 $\geq 500\text{KG}$ 2. 材质:高密度尼龙,材质轻,强度高,耐磨。 3. 色泽:橙黄。 4. 直径:8mm 及以上。 5. 长度:30 米/根。	无偏离	/
34	1. 面料:采用高耐磨防雨布,符合 QB/T4999-2016,防水性符合 GB/T4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好; 2. 码数可选; 3. 无甲醛无异味。	1. 面料:采用高耐磨防雨布,符合 QB/T4999-2016,防水性符合 GB/T4744-2013 标准,防水、透气、视觉警示作用好; 2. 码数可选; 3. 无甲醛无异味。	无偏离	/
35	1. 雨鞋厚度、拉伸性能、硬度、耐折性、挥发性、外底耐磨性、防漏性,	1. 雨鞋厚度、拉伸性能、硬度、耐折性、挥发性、外底耐磨性、防漏性,耐腐蚀	无偏离	/

王维强

	耐腐蚀性符合 GB20265-2006, 耐油性符合 GB21148-2007; 2. 厚度 (mm): 靴帮厚度≥ 2.0, 外底厚度: $d_1 \geq 3.5$, $d_2 \geq 4.5$, $d_3 \geq 10.5$, 后跟厚度≥ 29.0; 3. 拉伸性能: 100%定伸应力 (N/mm²), 靴帮: 1.3~4.6, 靴底: 2.1~5.0。最小扯断伸长率 (%) 靴帮: ≥ 250, 靴底: ≥ 300。硬度 (IRHD) 靴帮: 42~59, 靴底: 50~67; 4. 耐折性: 靴帮: 连续屈挠 150000 次, 无裂纹产生。靴底: 连续屈挠 150000 次, 切口增长≤ 6mm。挥发性 (%): 平均质量损失$\leq 2.0\%$。外底耐磨性 (mm³): 相对体积磨耗量≤ 250; 5. 防漏性: 没有空气泄露; 6. 耐腐蚀性: 质量变化 (%) 不超过± 2, 硬度变化 (IRHD) 不超过± 10, 靴帮连续屈挠后无裂纹产生, 靴底连续屈挠后切口增长≤ 6mm; 7. 耐油性: 按照 GB/T20991-2007 中 8.6.1 方法测试时: 体积增大 (%): ≤ 12。	性符合 GB20265-2006, 耐油性符合 GB21148-2007; 2. 厚度 (mm): 靴帮厚度≥ 2.0, 外底厚度: $d_1 \geq 3.5$, $d_2 \geq 4.5$, $d_3 \geq 10.5$, 后跟厚度≥ 29.0; 3. 拉伸性能: 100%定伸应力 (N/mm²), 靴帮: 1.3~4.6, 靴底: 2.1~5.0。最小扯断伸长率 (%) 靴帮: ≥ 250, 靴底: ≥ 300。硬度 (IRHD) 靴帮: 42~59, 靴底: 50~67; 4. 耐折性: 靴帮: 连续屈挠 150000 次, 无裂纹产生。靴底: 连续屈挠 150000 次, 切口增长≤ 6mm。挥发性 (%): 平均质量损失$\leq 2.0\%$。外底耐磨性 (mm³): 相对体积磨耗量≤ 250; 5. 防漏性: 没有空气泄露; 6. 耐腐蚀性: 质量变化 (%) 不超过± 2, 硬度变化 (IRHD) 不超过± 10, 靴帮连续屈挠后无裂纹产生, 靴底连续屈挠后切口增长≤ 6mm; 7. 耐油性: 按照 GB/T20991-2007 中 8.6.1 方法测试时: 体积增大 (%): ≤ 12。		
36	1. 硬杂木木柄, 原色清漆, 中碳碳素钢锹头, 军绿色漆。 2. 重量≤ 1.7kg, 长 120cm。	1. 硬杂木木柄, 原色清漆, 中碳碳素钢锹头, 军绿色漆。 2. 重量≤ 1.7kg, 长 120cm。	无偏离	/
37	1. 长≤ 85cm, 重量≤ 3KG; 2. 45 号钢/轨道钢或同等质量镐头材质; 3. 镐把材质: 硬杂木。	1. 长≤ 85cm, 重量≤ 3KG; 2. 45 号钢/轨道钢或同等质量镐头材质; 3. 镐把材质: 硬杂木。	无偏离	/
38	动力源: 气动(外接) 抛投距离: 60m-120m 使用环境: 水用、陆用 绳尺寸: $\phi 4$mm/6mm$\times 100$m 抛绳拉力: ≥ 2000N 落水打开时间: 3-5s	动力源: 气动(外接) 抛投距离: 60m-120m 使用环境: 水用、陆用 绳尺寸: $\phi 4$mm/6mm$\times 100$m 抛绳拉力: ≥ 2000N 落水打开时间: 3-5s	无偏离	/
39	1. 配有消音降噪排气管, 降噪音水平高; 2. 智能防护系统, 低油压功能, 过流保护, 自动调油, 过载保护; 3. 额定功率: 5.5KW, 电压: 220V; 4. 高密度全铜线圈, 性能稳定; 5. 机组体积: 约 70*55*60cm; 6. 机组重量: 小于 100KG;	1. 配有消音降噪排气管, 降噪音水平高; 2. 智能防护系统, 低油压功能, 过流保护, 自动调油, 过载保护; 3. 额定功率: 5.5KW, 电压: 220V; 4. 高密度全铜线圈, 性能稳定; 5. 机组体积: 约 70*55*60cm; 6. 机组重量: 小于 100KG;	无偏离	/

王维强

	7. 油箱容量：约 20L。	7. 油箱容量：约 20L。		
--	----------------	----------------	--	--

说明：1. 应写明竞争性谈判响应文件对技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务 已对竞争性谈判文件的技术做出了实质性的响应，并申明商务、技术条文的响应和偏离。特别对有具体技术参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。

3. 投标人的技术响应偏离情况说明表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人）或者委托代理人逐页签字，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字）： 王维强

谈判供应商名称（盖章）： 山东泰研消防科技有限公司

日期： 2024 年 4 月 1 日



5、商务偏离情况说明表

采购项目名称 :江州区应急救援及储备能力提升项目

采购项目编号 :CZZC2024-J1-020162-GXBK

序号	竞争性谈判文件要求	竞争性谈判响应文件具体响应	响应/偏离	备注
商务要求				
1	采购标的验收标准: 1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物符合国家官方合格标准。 2. 成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 5. 成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态,并完成采购人的人员培训。 6. 采购人有权委托第三方进行履约验收,履约验收费用由成交供应商支付。供应商在投标报价时自行考虑。	采购标的验收标准: 1. 交付验收标准依次序对照适用标准为:①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准;②符合采购文件和响应文件承诺中采购人认可的合理最佳配置、参数及各项要求;③货物符合国家官方合格标准。 2. 成交供应商须确保货物为原制造商制造的全新产品,无污染,无侵权行为、表面无划损、无任何缺陷隐患,在中国境内可依常规安全合法使用。 3. 供货时成交供应商应将关键货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件等交付给采购人,使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。 4. 采购人组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收,必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时,由本地质量技术监督部门鉴定。鉴定费由成交供应商承担。 5. 成交供应商必须依照采购文件的要求和响应文件的承诺,将设备、系统安装并调试至正常运行的最佳状态,并完成采购人的人员培训。 6. 采购人有权委托第三方进行履约验收,履约验收费用由成交供应商支付。供应商在投标报价时自行考虑。	无偏离	/
2	质保期:	质保期:	无偏离	/

王维强

	在本项目质量保证期为自交货并验收合格之日起3年。质保期内免费上门维修, 免费包换或保修(运输、材料、维修等费用由成交供应商负责), 按照国家有关产品“三包”规定执行。	在本项目质量保证期为自交货并验收合格之日起3年。质保期内免费上门维修, 免费包换或保修(运输、材料、维修等费用由成交供应商负责), 按照国家有关产品“三包”规定执行。	王维强	
3	售后技术服务要求: 现场培训: 成交供应商应根据采购人的需求提供现场技术培训(要求不少于6个学时), 对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导, 至能独立操作, 简单故障排除。培训内容包含: 安装与维护规范, 日常维护操作和其他采购人要求的内容, 采购人指定的技术人员经培训对设备能熟练使用和进行日常运行维护工作。	售后技术服务要求: 现场培训: 成交供应商应根据采购人的需求提供现场技术培训(要求不少于6个学时), 对采购人技术人员进行操作、维修、保养等技术的培训指导, 至能独立操作, 简单故障排除。培训内容包含: 安装与维护规范, 日常维护操作和其他采购人要求的内容, 采购人指定的技术人员经培训对设备能熟练使用和进行日常运行维护工作。	无偏离	/
4	交付使用期及地点: 1. 交付时间: 自签订合同之日起3日内供货, 并验收合格交付使用。 2. 交付地点: 广西崇左市, 采购人指定地点。	交付使用期及地点: 1. 交付时间: 自签订合同之日起3日内供货, 并验收合格交付使用。 2. 交付地点: 广西崇左市, 采购人指定地点。	无偏离	/
5	签订合同日期: 自成交通知书发出之日起15日内。	签订合同日期: 自成交通知书发出之日起15日内。	无偏离	/
6	付款条件: 1. 合同生效后, 设备全部到货并安装调试、培训完毕后, 设备经采购人验收合格并签署合同验收书, 成交供应商凭付款申请书、合同验收书, 向采购人申请合同款, 采购人在收到供应商开具的合法发票后30日内支付合同款。	付款条件: 1. 合同生效后, 设备全部到货并安装调试、培训完毕后, 设备经采购人验收合格并签署合同验收书, 成交供应商凭付款申请书、合同验收书, 向采购人申请合同款, 采购人在收到供应商开具的合法发票后30日内支付合同款。	无偏离	/
7	竞标产品质量管理、企业信用要求: 1. 供应商无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录; 2. 供应商无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录; 3. 供应商无被责令停业或暂停、取消竞标资格, 无经济方面犯罪或严重违法记录;	竞标产品质量管理、企业信用要求: 1. 我公司无任何违法、违规、质量安全事故、履约不良等行为反映或记录; 2. 我公司无自身原因违约或不恰当履行合同引起的终止、纠纷、争议、仲裁、和诉讼记录; 3. 我公司无被责令停业或暂停、取	无偏离	/

王维强

	4. 供应商无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5. 供应商或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。	消竞标资格，无经济方面犯罪或严重违法记录； 4. 我公司无被国家工商或质量监督部门年检或抽检不合格或复查未通过问题； 5. 我公司或竞标产品无信用不良而处于禁止或取消竞标、采购情形。		
8	其他要求： ▲1. 成交供应商于签订合同后 1 个工作日内须与采购人进行技术对接，双方对服务内容进行优化确认后方能投入实施。 ▲2. 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的售后方案、培训方案 1 份。 ▲4. 所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求，如发现虚假应标或供货产品达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究供应商虚假应标的法律责任。	其他要求： ▲1. 成交供应商于签订合同后 1 个工作日内须与采购人进行技术对接，双方对服务内容进行优化确认后方能投入实施。 ▲2. 根据本项目需求，供应商在响应文件中提供针对本项目的售后方案、培训方案 1 份。 ▲4. 所有产品均严格按采购文件上的技术参数实质要求，如发现虚假应标或供货产品达不到要求的不予验收，视为产品验收不合格，采购单位可解除双方的供货合同。并且保留追究供应商虚假应标的法律责任。	无偏离	/

说明：1. 应写明竞争性谈判响应文件对商务与技术要求的响应和偏离情况；

2. 应对照竞争性谈判文件“第三章 采购项目技术规格、参数及要求”，逐条说明所提供货物和服务 已对竞争性谈判文件的商务做出了实质性的响应，并申明商务条文的响应和偏离。特别对有具体商务参数要求的，谈判供应商必须提供对应的详细应答。

3. 投标人的商务响应偏离情况说明表必须加盖投标人公章并由法定代表人（负责人）或者委托代理人逐页签字，否则其投标作无效标处理。

法定代表人或委托代理人（签字）：王维强

谈判供应商名称（盖章）：山东泰研消防科技有限公司

日期：2024 年 4 月 1 日

竞 标 报 价 表

采购项目名称：江州区应急救援及储备能力提升项目

采购项目编号：CZZC2024-J1-020162-GXBK

序号	货物名称	厂家	品牌	数量及单位 ①	单价②	投标报价 ③=①×②	备注
1	置物架	山东泰研 消防科技 有限公司	泰研	20 个	980	19600	
2	对讲机	宝锋对 讲机有 限公 司	宝锋	44 部	150	6600	
3	防刺服	靖江市固 安警用器 材厂	固安	120 套	200	24000	
4	急救箱	山东泰研 消防科技 有限公司	泰研	29 个	640	18560	
5	指挥作业箱	山东泰研 消防科技 有限公司	泰研	11 个	2080	22880	
6	喊话器	深圳市百 强创展科 技有限公 司	先科	22 个	190	4180	
7	哨子	山东泰研 消防科技 有限公司	泰研	25 个	29	725	
8	强光手电	义乌市酷 巴照明科 技有限公 司	酷巴	44 个	58	2552	
9	头盔	山东泰研 消防科技 有限公司	泰研	72 顶	63	4536	
10	警棍	靖江市固 安警用器 材厂	固安	72 根	35	2520	
11	枪发抓捕网	靖江市固 安警用器	固安	11 副	920	10120	

		材厂					
12	手持式金属探测器	靖江市固安警用器材厂	固安	33 套	300	9900	
13	防暴钢叉	靖江市固安警用器材厂	固安	88 根	105	9240	
14	安检工具箱	靖江市固安警用器材厂	固安	11 个	2860	31460	
15	爆炸物探测器	靖江市固安警用器材厂	固安	11 套	8600	94600	
16	应急照明灯	深圳市海王鑫科技有限公司	海王鑫	88 盏	350	30800	
17	森林灭火防护服	江苏开拓者救援装备有限公司	开拓者	88 套	1080	95040	
18	二号扑火工具	山东泰研消防科技有限公司	泰研	88 副	42	3696	
19	铁锹	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 把	48	3456	
20	铁镐	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 把	48	3456	
21	消防斧	山东泰研消防科技有限公司	泰研	88 把	64	5632	
22	砍刀	山东泰研消防科技有限公司	泰研	22 把	48	1056	
23	3 号打火扫把	山东泰研消防科技有限公司	泰研	88 把	30	2640	
24	风力灭火机及基层防火能力提升解决方案	姜堰区华港镇诚贵机械厂	锐棱	44 台	830	36520	
25	摩托锯	姜堰区华港镇诚贵	援林	11 副	940	10340	

		机械厂					
26	割灌机	姜堰区华港镇诚贵机械厂	援林	11 副	1380	15180	
27	接力水泵	泰州市翔达消防器材有限公司	翔达	11 台	6760	74360	
28	灭火弹	东莞市天域安防科技有限公司	天域	11 枚	48	528	
29	背负式水枪	邢台盛海消防设备有限公司	盛海	11 支	480	5280	
30	高压细水雾灭火器及防火救援培训服务	姜堰区华港镇诚贵机械厂	援林	11 台	7480	82280	
31	救生背心	江苏亚斯安防科技有限公司	亚斯	72 件	48	3456	
32	救生圈	江苏亚斯安防科技有限公司	亚斯	72 个	68	4896	
33	救生绳	江苏亚斯安防科技有限公司	亚斯	22 捆	48	1056	
34	雨衣	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 件	136	9792	
35	雨靴	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 双	135	9720	
36	大军锹	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 把	54	3888	
37	大军镐	山东泰研消防科技有限公司	泰研	72 把	63	4536	
38	救生索抛器	江苏亚斯安防科技有限公司	亚斯	6 套	1920	11520	

39	发电机 5500W	福安市鑫力发电有限公司	卡瑞特	3 台	4560	13680	
合计金额大写：人民币陆拾玖万肆仟贰佰捌拾壹元整，(¥： 694281 元)							
交付时间： 自签订合同之日起 3 日内供货，并验收合格交付使用。							

注：1. 供应商的报价表必须加盖供应商电子签章并由法定代表人或者委托代理人签字或者电子签名，否则其响应文件按无效处理。

2. 报价一经涂改，应在涂改处加盖供应商公章或者加盖电子签章或者由法定代表人或者授权委托人签字（或者电子签名），否则其响应文件按无效处理。

3. 如为联合体竞标，“供应商名称 ”处必须列明联合体各方名称，标注联合体牵头人名称，否则其响应文件按无效响应处理。

4. 如为联合体竞标， 盖章处须加盖联合体牵头人电子签章，否则其响应文件按无效处理。

5. 如有多分标，分别列明各分标的报价表，否则其响应文件按无效响应处理。

法定代表人或者委托代理人（签字或者电子签名）：_____

供应商（电子签章）：山东泰研消防科技有限公司

2024 年 4 月 1 日



王维强

江州区应急救援及储备能力提升项目 成交通知书

山东泰研消防科技有限公司：

您单位参加了江州区应急救援及储备能力提升项目（项目编号：CZZC2024-J1-020162-GXBK）竞争性谈判采购，经评定，确定您公司为本项目成交单位，成交金额为：人民币陆拾玖万肆仟贰佰捌拾壹元整（¥694281.00）。

现将有关事项通知如下：

- 一、请自本通知发出之日起 15 日内与采购单位签订合同，延期自误。
- 二、签订合同详细地址：广西崇左市江州区新民路 26 号。
- 三、届时请带齐下列证件：
 - （一）成交通知书。
 - （二）磋商文件上规定的文件材料（含法定代表人授权书）。
 - （三）单位公章或合同专用章。
 - （四）本单位的开户银行、账号及开户名称。

特此通知。

采购单位：崇左市江州区应急管理局

采购代理机构：广西秉坤项目管理有限公司

2024 年 4 月 1 日

